

LS 2-240

Composição:

Tanque 120 litros – Óleo Usado Contaminado.

Tanque 120 litros – Óleo Novo.

Suporte para balde descartável de 20 Kg de graxa (opcional)

Acionamento:

Compressor 15 PCM/140lbs a gasolina com partida manual.

Kit para Óleo Usado Contaminado:

Bomba de vácuo para óleo usado (duplo diafragma, rateio 1:1).

Bandeja coletora para óleo usado (50 litros).

Mangueira de sucção (Ø 3/4x5m) com engates rápido face plana.

Sistema para descarga rápida do tanque de óleo usado.

Kit para Óleo Novo:

Bomba propulsora para óleo novo (rateio 3:1).

Medidor digital com extensão flexível e bico antigotejante.

Carretel retrátil automático com mangueira (Ø1/2"x10m).

Filtro de linha para óleo novo, (Spin-On, 30 micras).

Kit Graxa: (opcional)

Bomba propulsora pneumática (500 g/min, rateio 50:1, 4000-5000 psi).

Mangueira (Ø1/4x5m).

Gatilho de controle para graxa com conexão giratória "Z"

Dimensões:

Largura: 940 mm

Comprimento: 1.600 mm

Altura: 1.200 mm

Pesos:

Vazio: 378 Kg

Max. Operacional : 482 Kg

Atributos e Benefícios:





Autonomia: Compressor 15 PCM/140 lbs garante desempenho sem energia elétrica.

Descarga Rápida: Sistema de descarga do tanque de óleo usado com bomba de vácuo.

Limpeza: Engates rápidos face plana em todas as mangueiras evitam derramamentos.

Segurança: Caixa para transporte seguro de filtros contaminados.

Praticidade: Suporte no chassi para transporte da bandeja de coleta de óleo usado.

Mobilidade: Chassi para movimentação com empilhadeira (sem óleo).